

LUVA HYFLEX 11-101



<u>Normas</u>	
EN 420:2003 + A1:2009	
EN 388:2003	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
3	Resistência à abrasão
1	Resistência ao corte da lâmina
2	Resistência ao rasgo
1	Resistência à perfuração

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS

Material: Poliuretano (revestimento); Fibra de poliamida e Cobre (forro)

- Luva revestida na palma da mão e punho tricotado
- Solução perfeita para pessoas que operam ecrãs tácteis durante o trabalho, fornecendo a precisão e a sensibilidade necessárias
- O revestimento em poliuretano permite que os dedos deslizem suavemente pelo ecrã
- O modelo 11-101 é revestido na palma da mão para uma melhor resistência mecânica
- Comprimento: 205-255 mm

Campos de Aplicação: Controlo de qualidade; reparação e manutenção; serviços de transporte urgente e de logística; estão de inventários e armazéns; operações com máquinas e dispositivos; inspeção por encarregados/supervisores

Limitações de Utilização: Proteção das mãos – aplicações ligeiras; não utilizar contra: chamas ou temperaturas, produtos químicos; a luva não é à prova de líquidos

Possíveis ingredientes nocivos: Sensibilizantes - proteínas de borracha natural (no punho tricotado elástico)

Embalagem: 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

Tamanhos Disponíveis: 6; 7; 8; 9; 10 e 11