

## LUVA HYFLEX 11-105



<u>Normas</u>	
EN 420:2003 + A1:2009	
EN 388:2003	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
<b>1</b>	Resistência à abrasão
<b>1</b>	Resistência ao corte da lâmina
<b>3</b>	Resistência ao rasgo
<b>X</b>	Resistência à perfuração

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS

**Material:** Poliuretano (revestimento); Fibra de poliamida e Cobre (forro)

- Luva revestida na ponta dos dedos e punho tricotado
- Solução perfeita para pessoas que operam ecrãs tácteis durante o trabalho, fornecendo a precisão e a sensibilidade necessárias
- O revestimento em poliuretano permite que os dedos deslizem suavemente pelo ecrã
- O modelo 11-105 é revestido na ponta dos dedos para um melhor conforto, ajuste e flexibilidade.
- Para aplicações com luvas de utilização única, o modelo 11-105 pode ser usado como forro por baixo de luvas descartáveis para operar ecrãs tácteis (não funciona com todas as luvas descartáveis, especialmente as de poliisopreno)
- Comprimento: 190-240 mm

**Campos de Aplicação:** Controlo de qualidade; reparação e manutenção; serviços de transporte urgente e de logística; estão de inventários e armazéns; operações com máquinas e dispositivos; inspeção por encarregados/supervisores

**Limitações de Utilização:** Proteção das mãos – aplicações ligeiras; não utilizar contra: chamas ou temperaturas, produtos químicos; a luva não é à prova de líquidos

**Possíveis ingredientes nocivos:** Sensibilizantes - proteínas de borracha natural (no punho tricotado elástico)

**Embalagem:** 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

**Tamanhos Disponíveis:** 6; 7; 8; 9; 10 e 11