

## LUVA HYFLEX 11-518



<u>Normas</u>	
EN 420:2003 + A1:2009	
EN 388:2003	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
<b>3</b>	Resistência à abrasão
<b>3</b>	Resistência ao corte da lâmina
<b>3</b>	Resistência ao rasgo
<b>1</b>	Resistência à perfuração

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS

**Material:** Poliuretano (revestimento); Spandex, Nylon, Tecnologia de losangos Dyneema (forro)

- Luva revestida na palma da mão e punho tricotado
- A primeira luva de calibre 18 com um nível 3 de proteção contra os cortes e um nível 3 de proteção contra a abrasão segundo as normas EN para maior durabilidade
- A fibra Dyneema® Diamond Technology e um revestimento fino em poliuretano proporcionam um novo grau de destreza e tato para aplicações com risco de cortes
- Um tecido ultraleve e o ajuste à medida, incluindo a conceção do dedo mindinho “D3 Pinky Knitting”, criam uma sensação de contacto tipo “mãos nuas”
- Forro macio sem costuras para aplicações ultraleves e respirável para manter as mãos frescas e secas, oferecendo melhor flexibilidade e sensibilidade das pontas dos dedos
- Sem silicone e plastificantes
- Comprimento: 210-265 mm

**Campos de Aplicação:** Montagem final e de peças de moldagem por injeção; manuseamento e montagem de peças aguçadas pequenas ou ultrafinas; maquinaria – misturas especiais de metais; áreas de acondicionamento com risco de cortes; estampagem – ligeira e seca

**Limitações de Utilização:** Proteção (mecânica) média das mãos; não utilizar contra chamas ou temperaturas <math>\lt; -25\text{ }^{\circ}\text{C}</math> ou <math>\gt; 100\text{ }^{\circ}\text{C}</math>

Possíveis ingredientes nocivos: Sensibilizantes - proteínas de borracha natural (no punho tricotado elástico)

**Embalagem:** 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

**Tamanhos Disponíveis:** 6; 7; 8; 9; 10 e 11