

LUVA HYFLEX 11-605



<u>Normas</u>	
EN 420:2003 + A1:2009	
EN 388:2003	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
0	Resistência à abrasão
0	Resistência ao corte da lâmina
3	Resistência ao rasgo
X	Resistência à perfuração

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS

Material: Poliuretano (revestimento); Nylon (forro)

- Luva branca revestida na ponta dos dedos e com punho tricotado
- Concebidas para aplicações ligeiras e delicadas em ambientes secos que exigem níveis máximos de destreza e uma manipulação limpa
- Conforto superior; sem costuras no interior das luvas
- Flexibilidade e destreza dos dedos superiores
- Garantem a proteção do produto contra resíduos originados pelas luvas e contaminação cruzada de produto
- Comprimento: 195-235 mm

Campos de Aplicação: Montagem de pequenas peças como rolamentos, articulações e molas de pequena dimensão

Limitações de Utilização: Proteção das mãos – aplicações ligeiras; não utilizar contra: chamas ou temperaturas $\leq -25\text{ }^\circ\text{C}$ ou $\geq 100\text{ }^\circ\text{C}$, produtos químicos; a luva não é à prova de líquidos; não utilizar para aplicações mecânicas intensivas

Possíveis ingredientes nocivos: Sensibilizantes - proteínas de borracha natural

Embalagem: 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

Tamanhos Disponíveis: 6; 7; 8; 9 e 10