



<u>Normas</u>	
EN 420:2003 + A1:2009	
EN 388:2003	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
<b>2</b>	Resistência à abrasão
<b>1</b>	Resistência ao corte da lâmina
<b>2</b>	Resistência ao rasgo
<b>1</b>	Resistência à perfuração

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS**

**Material:** Poliuretano (revestimento); Nylon (forro)

- Luva com revestimento branco
- Luva revestida na palma da mão e com punho tricotado
- Oferece conforto, ajuste e sensibilidade de exceção para os manuseamentos mais delicados
- A tecnologia de tricotagem de 18 pontos por polegada permite que esta luva seja extremamente fina, embora muito resistente
- Concebida para aplicações ligeiras em ambientes secos ou ligeiramente oleosos, ideal para trabalhadores que precisam de um maior nível de ajuste, toque e precisão
- Também ideal para aplicações em que são utilizadas luvas em algodão ou mesmo nenhuma luva, apesar do risco de riscos, bolhas e ferimentos menores
- Comprimento: 195-245 mm

**Campos de Aplicação:** Aplicações de montagem ligeira com grande precisão; montagem final, ar condicionado, montagem de suportes elétricos, trabalhos de regulação; aparelhos elétricos; cosmética/plásticos; acabamento; seleção e instalação de pequenas peças (rolamentos, molas)

**Limitações de Utilização:** Proteção das mãos – aplicações ligeiras; não utilizar contra: chamas ou temperaturas < -25 °C ou > 100 °C, produtos químicos; a luva não é à prova de líquidos; não utilizar para aplicações mecânicas intensivas

Possíveis ingredientes nocivos: Sensibilizantes - proteínas de borracha natural

**Embalagem:** 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

**Tamanhos Disponíveis:** 6; 7; 8; 9; 10 e 11