



<u>Normas</u>	
EN 420:2003 + A1:2009	
EN 388:2003	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
3	Resistência à abrasão
1	Resistência ao corte da lâmina
3	Resistência ao rasgo
1	Resistência à perfuração

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS

Material: Espuma de nitrilo (revestimento); Nylon (forro)

- Boa aderência em condições oleosas
- A tecnologia de tricotagem avançada (Advanced Knitting Technology) permite maior elasticidade e flexibilidade em áreas sujeitas a grande tensão: a mão trabalha mais livremente, melhorando o conforto e reduzindo o cansaço da mão
- Resistência superior à abrasão

Campos de Aplicação: Trabalho de armazém; montagem de produtos de linha branca; tarefas leves de montagem; manuseamento geral

Limitações de Utilização: Proteção das mãos – aplicações ligeiras a médias; não utilizar contra: chamas ou temperaturas < -25 °C ou > 100 °C, aplicações mecânicas intensivas, produtos químicos; a luva não é à prova de líquidos

Embalagem: 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

Tamanhos Disponíveis: 6; 7; 8; 9; 10