

Normas

EN 420: 2003 + A1: 2009

EN 388

Níveis de Proteção

Categoria de certificação CE2

Proteção contra riscos intermédios

Nível Exigência EN 420**5** DestrezaNível Exigência EN 388**4** Resistência à abrasão**1** Resistência ao corte da lâmina**3** Resistência ao rasgo**2** Resistência à perfuração**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS****Material:** Nitrilo (revestimento)

- Luva com revestimento na palma e punho tricotado
- Espessura fina em nitrilo suportado de grande sensibilidade
- Suporte de nylon sem costuras para um ajuste perfeito
- Alto grau de flexibilidade e durabilidade com ótima destreza
- Dorso arejado para manter as mãos frescas, alternativa perfeita às luvas de PVC
- Excelente resistência à abrasão
- Uma alternativa ideal a luvas leves em pele ligeiras

Campos de Aplicação: Concebida especificamente para utilização em ambientes de fabrico e de manutenção moderadamente oleosos em que é essencial proteção aliada a resistência à abrasão.**Limitações de Utilização:** Não utilizar para manipulação de líquidos e objetos perfurantes; Não utilizar onde exista o perigo de ficar presa em máquinas em movimento**Embalagem:** Unidade de venda 12 pares, 144 pares por caixa de transporte**Tamanhos Disponíveis:** 7; 8; 9; 10