

## LUVA MARIGOLD N130



<u>Normas</u>	
EN 420: 2003 + A1: 2009	
EN 388	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 420</u>	
5	Destreza
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
4	Resistência à abrasão
1	Resistência ao corte da lâmina
3	Resistência ao rasgo
2	Resistência à perfuração

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS

**Material:** Nitrilo (revestimento)

- Luva com revestimento total e punho tricotado
- Espessura fina em nitrilo suportado de grande sensibilidade
- Suporte de nylon sem costuras para um ajuste perfeito
- Alto grau de flexibilidade e durabilidade com ótima destreza
- Dorso arejado para manter as mãos frescas, alternativa perfeita às luvas de PVC
- Excelente resistência à abrasão
- Uma alternativa ideal a luvas leves em pele ligeiras

**Campos de Aplicação:** Concebida especificamente para utilização em ambientes de fabrico e de manutenção moderadamente oleosos em que é essencial proteção aliada a resistência à abrasão.

**Limitações de Utilização:** Não utilizar para manipulação de líquidos e objetos perfurantes; Não utilizar onde exista o perigo de ficar presa em máquinas em movimento

**Embalagem:** Unidade de venda 12 pares, 144 pares por caixa de transporte

**Tamanhos Disponíveis:** 7; 8; 9; 10