



<u>Normas</u>	
EN 420	
EN 388	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 420</u>	
5	Destreza
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
4	Resistência à abrasão
1	Resistência ao corte da lâmina
1	Resistência ao rasgo
1	Resistência à perfuração

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS

Material: Nitrilo (revestimento); Algodão entrelaçado (suporte)

- Luva com revestimento a (3/4), com punho tricotado
- Suporte 100% algodão entrelaçado
- Boa aderência e destreza
- Excelente resistência à abrasão
- Ótimo conforto e flexibilidade
- Dorso não recoberto para permitir melhor ventilação da mão
- Alternativa ideal ao PVC e luvas em pele ligeiras

Campos de Aplicação: Ideal para indústria automóvel; montagem; engenharia; manipulações finas; pintura e trabalhos de manutenção em geral

Limitações de Utilização: Não usar para manipulação de líquidos e objetos perfurantes

Embalagem: Unidade de venda 12 pares, 144 pares por caixa de transporte

Tamanhos Disponíveis: 7; 8; 9; 10 e 11